

## AC1200 Безжичен двулентов USB Адаптер

### Archer T4U

#### ⦿ Характеристики:

- Двулентов (IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz)
- Супер висока 1200 (867+300) Mbps безжична скорост с 802.11ac
- Супер бърз USB 3.0 порт—до 10x по-бърз от USB 2.0
- Лесно безжично криптиране с натискането на WPS бутона
- WPA/WPA2 криптиране осигурява на Вашата мрежа активна защита срещу заплахи в сигурността
- Осигурено лесно управление
- Оборудван с допълнителен USB кабел за по-голямо удобство



#### ⦿ Описание:

TP-LINK Archer T4U е един AC1200 безжичен двулентов USB адаптер идващ със следващо поколение Wi-Fi стандарт – 802.11ac осигуряващ 3 пъти по-висока скорост от безжичните N скорости. Той предоставя на потребителите възможност за достъп до 5GHz лента при скорост 867Mbps или стандартна 2.4GHz връзка при 300Mbps. Супер бързият USB 3.0 перфектно допълва 802.11ac, а в съчетание с допълнителния кабел Ви предоставя още по-голямо удобство. С високоскоростният USB 3.0, Archer T4U преминава през границите на нискоскоростния USB 2.0, давайки Ви възможност да се насладите на 802.11ac стандарта с безпроблемно HD стриймване, онлайн игри и други ресурсоемки задачи.

#### ⦿ Спецификации:

ХАРДУЕР	
Интерфейс	USB 3.0
Бутон	WPS бутон
Размери (Ш X Д X В)	92.2×29×14.6 мм
Антенa	вградена
Безжични стандарти	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Честота	5GHz 2.4GHz
Скорост на трансфер на данните	5GHz 11a: до 867Mbps (динамичен) 11a: до 54Mbps (динамичен) 2.4GHz 11n: до 300Mbps (динамичен) 11g: до 54Mbps (динамичен) 11b: до 11Mbps (динамичен)
EIRP	<20dBm (EIRP)
Чувствителност при приемане	5GHz: 11a 6Mbps: -88dBm 11a 54Mbps: -71dBm 11a HT20: -65dBm 11a HT40: -60dBm 11a HT80: -56dBm  2.4GHz: 11b 11Mbps: -90dBm 11g 54Mbps: -73dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -68dBm
Безжичен режим	Ad-Нос / Инфраструктурен режим
Безжична сигурност	Поддържа 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK,802.1x
Модулираща технология	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
<b>ДРУГИ</b>	
Сертификати	CE, FCC, RoHS
Опаковка	Безжичен адаптер Archer T4U CD Кратко ръководство за инсталация Допълнителен USB кабел
Системни изисквания	Windows 8/7/XP 32/64bits
Изисквания към околната среда	Температура при работа: 0°C~40°C (32°F~104°F) Температура на съхранение: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Влажност при работа: 10%~90% без конденз Влажност при съхранение: 5%~90% без конденз

## ☉ Диаграма:



### Опаковка:

- AC1200 Безжичен двулентов USB адаптер Archer T4U
- Допълнителен USB кабел
- Кратко ръководство за инсталация
- CD

### Свързани продукти:

- AC1350 Безжичен двулентов гигабитен рутер Archer C5
- AC600 Безжичен двулентов USB адаптер Archer T2U