

300Mbps Универсален N разширител безжична мрежа TL-WA850RE

⊙ Характеристики:

- Значително увеличава съществуващото безжично покритие елиминирайки "мъртвите зони"
- Работи като безжичен мрежови адаптер, осигурявайки безжична свързаност на Вашите Ethernet устройства
- Безжична N скорост до 300Mbps
- Дизайн за монтиране на стена, включвате и ползвате, много удобно
- Лесно разширявате Вашата безжична мрежа натискайки бутона RE на разширителя
- Профил функцията помни преди това свързаните безжични мрежи
- Поддържа домейн базиран вход (<http://tplinkextender.net>) за разширено управление



⊙ Описание:

TP-LINK TL-WA850RE, пригоден за монтаж на стена, е предназначен за удобно разширяване на обхвата и подобряване силата на сигнала на съществуваща безжична мрежа, за да се елиминират "мъртвите зони". Тъй като е изключително лесен за употреба, той е идеален за големи домове или офиси, за опитни или начинаещи потребители. Освен това, TL-WA850RE може да се използва като безжичен мрежови адаптер, за да помогне на жични устройства като смарт телевизори или игрови конзоли да получат достъп до безжичната мрежа.

© Спецификации:

Хардуер	
Безжични стандарти	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Интерфейс	1x 10/100Mbps Ethernet порт (RJ45)
Бутон	Range Extender бутон, Reset бутон
Антенa	2*вътрешни
Консумация на енергия	около 3W
Безжична мрежа	
Честота	2.4~2.4835GHz
Скорост на трансфер на данните	11n: до 300Mbps (динамичен) 11g: до 54Mbps (динамичен) 11b: до 11Mbps (динамичен)
EIRP	< 20 dBm
Чувствителност при приемане	270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER
Безжичен режим	Разширител на обхват
Безжични функции	WMM (Wi-Fi мултимедия); Безжично филтриране на MAC адресите Безжична статистика; Domain Login функция
Безжична сигурност	64/128/152-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK
Други	
Сертификати	CE, RoHS
Системни изисквания	Microsoft® Windows® 10/8.1/8/7/Vista™/XP/2000/ NT/98SE, Mac® OS, NetWare®, UNIX® или Linux.
Температура при работа	0°C~40°C (32°F~104°F)
Температура на съхранение	-40°C~70°C (-40°F~158°F)
Влажност при работа	10%~90% без конденз
Влажност при съхранение	5%~90% без конденз
Размери (Ш x Д x В)	110.0 × 65.8 × 75.2мм
Тип щепсел	EU

⦿ Диаграма:

Работи като разширител на безжична мрежа



Работи като безжичен адаптер



Опаковка:

- 300Mbps Универсален N разширител безжична мрежа TL-WA850RE
- RJ-45 Ethernet кабел
- CD
- Кратко ръководство за инсталация

Свързани продукти:

- 300Mbps Безжичен N USB ADSL2+ модем маршрутизатор TD-W8968
- 300Mbps Безжичен N PCI адаптер TL-WN851ND
- 300Mbps Безжичен USB адаптер TL-WN822N