

AC750 Двулентов гигабитен безжичен маршрутизатор Archer C2

⊙ Характеристики:

- Следваща генерация Wi-Fi 802.11ac стандарт
- Едновременни 5GHz 433Mbps и 2.4GHz 300Mbps връзки с комбиниран безжичен трансфер на данни до 733Mbps
- Гигабитните портове подsigуряват супер бърза скорост на трансфер на данни
- 2-те двулентови сменяеми антени осигуряват максимално безжично покритие и надеждност във всички посоки
- USB порт- споделяте принтери локално, файлове и медии чрез мрежовите устройства или дистанционно през FTP сървър
- Контролът на достъп осигурява сигурен Wi-Fi достъп за гости споделяйки своята домашна или офисна мрежа
- Родителският контрол дава възможност на администратора да създаде ограничен достъп за деца и персонал
- Поддържа IPv6
- Бутонът Wi-Fi вкл./изкл. Ви позволява лесно да включите или изключите безжичния сигнал
- Лесно криптиране на безжичната сигурност с WPS бутон
- Асистентът за лесно конфигуриране с многоезична поддръжка осигурява бърз и безпроблемен процес на инсталация



5+2.4GHz
Dual Band



433Mbps
+300Mbps



Superior
Coverage



USB Port



Gigabit
Ports



Security
Connection



IPv6-
Enabled

⊙ Описание:

Archer C2 на TP-LINK ъпгрейдва Вашата мрежа към следващото поколение Wi-Fi. С обща скорост на трансфер на данни до 733 Mbps и 2 разглобяеми външни антени, устройството осигурява отлични скорости и безжичен обхват във всички посоки. Можете да стартирате няколко приложения в един голям дом или офис. Прости задачи като изпращане на електронна поща или сърфиране в интернет могат да се обработват през 2.4GHz канал, докато задачи изискващи интензивен трафик като онлайн игри или HD видео стрийминг могат да бъдат обработвани от 5GHz канал - всички по едно и също време.

Ако предпочитате кабелна връзка, то Archer C2 разполага с пет гигабитови порта, за да осигури светкавично бърз трафик без прекъсвания. USB 2.0 порта, ще ви позволи да изградите една голяма домашна интернет мрежа чрез споделяне на принтери, флаш памети, FTP сървъри или мултимедийни плейъри.

AC750 Двулентов гигабитен безжичен маршрутизатор

⊙ Спецификации:

Хардуерни характеристики	
Интерфейс	4 10/100/1000Mbps LAN порта 1 10/100/1000Mbps WAN порт USB 2.0 порт
Бутони	WPS/Reset бутон Wireless вкл./изкл. бутон Power вкл./изкл. бутон
Външно захранване	12VDC / 1.5A
Тип антена	Две сменяеми двулентови антени (RP-SMA)
Безжични характеристики	
Безжични стандарти	IEEE 802.11a/n/ac, 5GHz IEEE 802.11b/g/n, 2.4GHz
Честота	2.4GHz and 5GHz
Скорост на трансфер на данните	5GHz: Up to 433Mbps 2.4GHz: Up to 300Mbps
EIRP	<20dBm
Чувствителност на приемане	5GHz 11a 6Mbps: -91dBm, 11a 54Mbps: -74dBm 11ac HT20: -66dBm, 11ac HT40: -64dBm, 11ac HT80: -61dBm, 11n HT20: -71dBm, 11n HT40: -69dBm 2.4GHz 11g 54M: -74dBm 11n HT20: -72dBm, 11n HT40: -69dBm
Безжични функции	позволи/забрани безжично радио, WDS мост, WMM, статистика на безжичната мрежа
Безжична сигурност	64/128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PSK криптиране
Софтуерни характеристики	
WAN тип	Динамичен IP /Статичен IP /PPPoE /PPTP (Dual Access) /L2TP (Dual Access) /BigPond
DHCP	Сървър, Клиент, DHCP клиентски лист, Адресно резервиране
Качество на услугата	WMM, Контрол на трафика
Порт пренасочване	Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ
Динамичен DNS	DynDns, Comexе, NO-IP
VPN Pass-Through	PPTP, L2TP, IPSec
Контрол на достъпа	Родителски контрол, Контрол на локалното управление, Списък на потребителите, График за достъп, Управление на правилата
Firewall сигурност	DoS, SPI Firewall IP Address Filtering/MAC Address Filtering/Domain Filtering IP и MAC Address Binding
USB споделяне	Поддържа Samba (Storage)/FTP сървър/Медиа сървър/Принт сървър
Управление	Контрол на достъпа Локално управление Дистанционно управление
Интернет протокол	IPv4, IPv6

⊙ Спецификации:

Други	
Сертификати	CE, FCC, RoHS
Системни изисквания	Microsoft Windows 8/7/Vista/XP, MAC OS, Linux-базирани операционни системи
Размери (Ш Х Д Х В)	230 x 144 x 35мм
Изисквания към околната среда	Температура при работа: 0°C~40°C (32°F~104°F)
	Температура на съхранение: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
	Влажност при работа: 10%~90% без конденз
	Влажност при съхранение: 5%~90% без конденз

⊙ Диаграма:



Опаковка:

- AC750 Двулентов гигабитен безжичен маршрутизатор Archer C2
- 2 сменяеми антени
- Захранване
- CD
- Ethernet кабел

Свързани продукти:

- Archer T2U AC600 Двулентов гигабитен безжичен USB адаптер