

AC600 Безжичен двулентов USB Адаптер Archer T2U

⦿ Характеристики:

- Възможност за двулентова връзка за безпроблемно HD видео стриймване и гейминг
- AC600 (433+150) Mbps безжична скорост с 802.11ac
- Достъпен начин да получите бързо следващо поколение безжична свързаност
- WPA/WPA2-PSK криптиране осигурява на Вашата мрежа активна защита срещу заплахи в сигурността
- Осигурено лесно управление
- Съвместим с IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Поддържа Windows 8/7/XP



⦿ Описание:

TP-LINK Archer T2U е един AC600 безжичен двулентов USB адаптер идващ със следващо поколение Wi-Fi стандарт – 802.11ac осигуряващ 3 пъти по-висока скорост от безжичните N скорости. Той дава възможност за избор между 5GHz и 2.4GHz ленти с най-новите стандарти и пълна съвместимост със съществуващата Wi-Fi мрежа. С 433Mbps безжична скорост през 5GHz лента или 150Mbps през 2.4GHz лента, Archer T2U е перфектното решение за HD стриймване, онлайн игри и други ресурсоемки задачи.

⦿ Спецификации:

ХАРДУЕР	
Интерфейс	USB 2.0
Размери (Ш X Д X В)	41×19.5×8.7 мм
Антенa	вградена
Безжични стандарти	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Честота	5GHz 2.4GHz	
Скорост на трансфер на данните	5GHz 11ac: до 433Mbps (динамичен) 11a: до 54Mbps (динамичен) 2.4GHz 11n: до 150Mbps (динамичен) 11g: до 54Mbps (динамичен) 11b: до 11Mbps (динамичен)	
EIRP	<20dBm (EIRP)	
Чувствителност при приемане	5GHz: 11a 6Mbps: -94dBm 11a 54Mbps: -78dBm 11n HT20 MCS0: -94dBm 11n HT20 MCS7: -77dBm 11n HT40 MCS0: -92dBm 11n HT40 MCS7: -74dBm 11ac VHT80 MCS0: -89dBm 11ac VHT80 MCS9: -64dBm	2.4GHz: 11b 1Mbps: -99dBm 11b 11Mbps: -91dBm 11g 6Mbps: -94dBm 11g 54Mbps: -77dBm 11n HT20 MCS0: -95dBm 11n HT20 MCS7: -76dBm 11n HT40 MCS0: -92dBm 11n HT40 MCS7: -73dBm
Безжичен режим	Ad-Нос / Инфраструктурен режим	
Безжична сигурност	Поддържа 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK,802.1x	
Модулираща технология	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM	
ДРУГИ		
Сертификати	CE, FCC, RoHS	
Опаковка	Безжичен адаптер Archer T2U CD Кратко ръководство за инсталация	
Системни изисквания	Windows 8/7/XP 32/64bits	
Изисквания към околната среда	Температура при работа: 0°C~40°C (32°F~104°F) Температура на съхранение: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Влажност при работа: 10%~90% без конденз Влажност при съхранение: 5%~90% без конденз	

⊙ Диаграма:



Опаковка:

- AC600 Безжичен двулентов USB адаптер Archer T2U
- Кратко ръководство за инсталация
- CD

Свързани продукти:

- AC1200 Безжичен двулентов USB адаптер с външна антена Archer T4UH
- AC1200 Безжичен двулентов USB адаптер Archer T4U
- AC600 Безжичен двулентов USB адаптер с външна антена Archer T2UH